

EAZY BASE 2 REGULAR

KOMFORTABLE VERDRAHTUNGSEINHEIT

Die EAZY Base Regular ist die perfekte Verbindung zwischen Thermostaten und Stellantrieben von Flächenheiz- und Kühlsystemen einer Einzelraumregelung.

Mit minimalem Aufwand wird die Regelklemmleiste mit allen Systemkomponenten wie Raumtemperaturregler und Stellantrieben verdrahtet. Die Versorgung der Systemkomponenten erfolgt direkt über die Spannungsversorgung der Regelklemmleiste. Alle Schaltbefehle werden unmittelbar an die angeschlossenen Komponenten weitergeleitet.

➤ 6 Raumthermostate

➤ 15 Stellantriebe

➤ NC oder NO Betrieb

➤ Schraubenlose Steckverbindungen

➤ Normenkonforme Zugentlastung

➤ Absenkkanal - Anschluss für externe Schaltuhr

➤ Hutschienenmontage



Technische Daten 230V:

Spannung	230V +/- 10%, 50 Hz
Max. Leistungsaufnahme	50 VA
Leistungsaufnahme	<1 W im Leerlauf
Max. Anzahl Antriebe	15 Stück bei max 500mA pro Stellantrieb Einschaltstrom
Absicherung	T4AH
Installationsleitung	Star: NYM-J/NYM-O (max.5x1,5 mm ²) Flex: H03V2V2H2-F / H05V2V2H2-F
Normen	EN 60730-1, EN 60730-2-9
Schutz-klasse / art	II / IP 20
Gehäusematerial	ABS
Anschlussart	Steckverbindung
Gewicht	410 g netto
Abmessungen B/H/T	326,5 x 90 x 52 mm

DURCH EINEN OPTIONALEN TRAFOS AUCH
FÜR 24V SYSTEME EINSETZBAR.

Technische Daten 24V:

Spannung	24V +/- 20%, 50 Hz
Max. Leistungsaufnahme	30 VA
Leistungsaufnahme	<1 W im Leerlauf
Max. Anzahl Antriebe	15 Stück bei max 500mA pro Stellantrieb Einschaltstrom
Absicherung	T2A
Installationsleitung	Star: NYM-J/NYM-O (max.5x1,5 mm ²) Flex: H03V2V2H2-F / H05V2V2H2-F
Normen	EN 60730-1, EN 60730-2-9
Schutz-klasse / art	II / IP 20
Gehäusematerial	ABS
Anschlussart	Steckverbindung
Gewicht	410 g netto
Abmessungen B/H/T	326,5 x 90 x 52 mm

EAZY BASE REGULAR 10 ZONEN IST FÜR DEN
ANSCHLUSS VON 10 RAUMTHERMOSTATEN UND
18 STELLANTRIEBEN GEIEIGNET