

EAZY BASE 2 EXTRA

KOMFORTABLE VERDRAHTUNGSEINHEIT

Die EAZY Base 2 Extra ist die perfekte Verbindung zwischen Thermostaten und Stellantrieben von Flächenheiz- und Kühlsystemen einer Einzelraumregelung. Sie verfügt neben einer erweiterten Pumpensteuerung, über eine Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen und eine LED Funktionssignalisierung. Eine Funktionsweise NC oder NO ist über DIP Schalter wählbar.

Die Versorgung der Systemkomponenten erfolgt direkt über die Spannungsversorgung der Regelklemmleiste. Alle Schaltbefehle werden unmittelbar an die angeschlossenen Komponenten weitergeleitet.

- 6 Raumthermostate
- 15 Stellantriebe
- Heizen / Kühlen (Change Over)
- Erweiterte Pumpensteuerung
- LED Statussignalisierung
- Wirksinn NC oder NO
- Schraubenlose Steckverbindung



Technische Daten 230V:

Spannung	230V +/- 10%, 50 Hz
Max. Leistungsaufnahme	50 VA
Leistungsaufnahme	<1 W im Leerlauf
Max. Anzahl Antriebe	15 Stück bei max 500mA pro Stellantrieb Einschaltstrom
Absicherung	T4AH
Installationsleitung	Star: NYM-J/NYM-O (max.5x1,5 mm ²) Flex: H03V2V2H2-F / H05V2V2H2-F
Normen	EN 60730-1, EN 60730-2-9
Schutz-klasse / art	II / IP 20
Gehäusematerial	ABS
Anschlussart	Steckverbindung
Gewicht	448 g netto
Abmessungen B/H/T	326,5 x 90 x 52 mm

EAZY BASE 2 REGULAR+ 10 ZONEN IST FÜR DEN ANSCHLUSS VON 10 RAUMTHERMOSTATEN UND 18 STELLANTRIEBEN GEIEIGNET